

## Specifikace - Etiketa

# Aktivní uhlí Chemviron Carbon IVP 4x6

### Výrobce:

Chemviron Carbon, Belgie

### Dovozce:

Jako, s.r.o., IČO 25070860, provozovna Družstevní 72, 250 65 Líbeznice, Česká republika  
tel.: (+420) 283-981-432, fax: (+420) 283-980-127, email: jako@jako.cz, web: www.jako.cz

### Použití:

- čištění vzduchu a kyselých plynů:
- odstraňování zápachů sirovodíku a merkaptanů z plynů a bioplynů

### Specifikace:

vzhled (surovina):	impregnované aktivní uhlí (černé uhlí)	
kapacita odstraňování H <sub>2</sub> S:	g/cm <sup>3</sup>	min 0.14 min.
obsah vody při balení:	%	max 15
tvrdost		min 95
velikost částic:	mesh	4x6
	mm	4.75-3.35
střední velikost částic:	mm	min 3.6
balení:	113 kg soudky	

### Typické vlastnosti:

hustota ("bed" density):	kg/m <sup>3</sup>	560
CCl <sub>4</sub> číslo:	%	min 60

### Bezpečnost práce:

Vlhké aktivní uhlí přednostně odstraňuje kyslík ze vzduchu. V uzavřených nebo částečně uzavřených prostorech může snížená koncentrace kyslíku klesnout na nebezpečné hodnoty. Při vstupu do takovýchto prostor je potřeba zajistit odpovídající bezpečnostní opatření.

### Skladování:

Aktivní uhlí má být skladováno v uzavřených obalech na chladném, suchém a větratelném místě. Nesmí přijít do styku s oxidačními činidly, teplem nebo otevřeným plamenem.